

SSD-240

أمبليفاير بقوة 240 وات (5 قنوات)

Power Amplifier 240W (5 Channels)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

البيانات الفنية

Model	SSD-240				
Features	Bluetooth (25 M Distance) – USB – FM – TF card – Remote Control – 5 Channel Control				
Rated Power 120 Watts 5 Channel Control (48 W each)	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
	48 W	48 W	48 W	48 W	48 W
Inputs	Possibility using the device as a single channel 240W completely 2 Microphone 6.35mm Inputs / 2 Microphone RCA Inputs / 2 AUX Inputs RCA / 1 Emergency RCA Input / 1 Line Output RCA / HDMI Inputs.				
Priority	Microphone 1				
Inputs Sensitivity & source impedance	2 X MIC 6.35mm and 2 X MIC RCA 2mv/600Ω. 2 X AUX 200mv/10KΩ 1 X EMC RCA 200mv/10KΩ 1 X HDMI Audio Input				
Output Description	Line Output RCA : 1000mV / 470Ω				
Loudspeaker Output	4~16 Ω (fixed impedance) 70-100 V (fixed voltage)				
Freq. Response	50Hz ~ 16KHz (+1dB, -3dB)				
Signal to noise ratio	2 Microphone And 3 inputs : 66dB Aux : 1- 2 : 80dB				
Tone Control	BASS = 12dB AT 100Hz. TREBLE = 12dB AT 10kHz.				
Power Supply	AC : 190-240V, 50/60 Hz.				
Packing Unit	Unit Weight: 12.5 Kg - Cartoon Weight: 14 Kg Unit Dim. : 100x340x490 mm Box Dim. : 170x415x540 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Unit				

SSD-240	موديل
بلوتوث (مسافة 25 متر) فلاش ميموري - اف ام - ذاكرة TF - صدى - ريموت تحكم - 5 قنوات تحكم	الميزات
قناة 1 48 وات قناة 2 48 وات قناة 3 48 وات قناة 4 48 وات قناة 5 48 وات	قوة الصوت 240 وات مقسم على 5 قنوات بالتساوي (كل قناة 48 وات)
إمكانية اختيار استخدام الجهاز كقناة واحدة 240 وات بشكل كامل	مداخل الصوت
2 ميكروفون 6.35 مم / 2 ميكروفون مدخل RCA / مساعد مدخل RCA / مدخل طوارئ RCA / مخرج إشارة صوت / مخرج تسجيل / مدخل صوتي HDMI	الأفضلية للميكروفون
الميكروفون رقم واحد	مواصفات مداخل الصوت
2 x ميكروفون 6.35 مم و 2 ميكروفون RCA م.ف / 600 أوم 2 x مساعد 200 RCA م.ف / 10 ك.أوم 1 x مدخل طوارئ 200 (ALARM) RCA م.ف / 10 ك.أوم 1 x مدخل صوت HDMI	مواصفات مخارج الصوت
مخرج إشارة الصوت 1000 RCA م.ف / 470 أوم	نظام التشغيل (مخرج الصوت)
4 ~ 16 أوم 70 - 100 فولت	استجابة التردد
50 هرتز - 16 ك هرتز	معدل نسبة الضجيج للإشارة
ميكروفون 1 - 2 بالإضافة لـ 3 مداخل 66 ديسبل مدخل مساعد 1 - 2 : 80 ديسبل	تحكم وزنية الصوت
تضخيم (BASS): 12 ديسبل عند 100 هرتز طبقة صوت العالي (TREBLE): 12 ديسبل عند 10 ك. هرتز	التغذية الكهربائية
تيار متردد: 220 - 240 ف، 50 / 60 هرتز	وحدة التثبيت
وزن الوحدة: 12.5 كغ - وزن الكرتون: 14 كغ أبعاد الوحدة: 100x340x490 مم أبعاد الكرتون: 170x415x540 مم التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 1 وحدة	



More info at:

nedaksa.com

