

SSA-160

أمبليفاير بقوة 160 وات, قناة واحدة

160 Watts Single-Channel Power Amplifier



TECHNICAL SPECIFICATIONS

البيانات الفنية

Model	SSA-160
Features	Bluetooth (25 M Distance) – USB – FM – TF card – Remote Control – All Mic Input (XLR/MONO 6.35mm) – Mic 1 Priority – Mobile APP (Bluetooth).
Rated Power (RMS)	160 Watts
Inputs	5 Microphone / 2 AUX Inputs (switch) / 1AV / 1Line Output / 1 Rec Output / HDMI.
Inputs Sensitivity & source impedance	1 X MIC 2mv/600Ω, with +48V Phantom power 4 X MIC 2mv/600Ω 2 X AUX 200mv/10KΩ (Mic4 - Mic5) 1 X AV RCA 1 X HDMI Audio Input
Output Sensitivity & source impedance	Line Output : 300mV / 470Ω Rec Output : 1000mV / 470Ω
Loudspeaker Output	4~16 Ω (fixed impedance) 50 - 70 - 100 V (fixed voltage)
Freq. Response	50Hz ~ 16KHz (+1dB, -3dB)
Signal to noise ratio	Microphone: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 66dB Aux : 1 - 2 80dB AV: 1 80dB
Tone Control	BASS = 12dB AT 100Hz. TREBLE = 12dB AT 10kHz.
Power Supply	AC : 190-240V, 50/60 Hz. DC : 12V DC. Battery
Packing Unit	Unit Weight: 10.2 Kg - Cartoon Weight: 11.3Kg Unit Dim. : 100x350x490 mm Box Dim. : 175x465x540 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Unit

SSA-160	موديل
بلوتوث (مسافة 25 متر) فلاش ميموري - اف ام - ذاكرة TF - صدى - ريموت تحكم - مدخل ميكروفون (مدخل ثلاثي / مونو 6.35 مم) خاصة أولوية للميكروفون 1 - تطبيق جوال (بلوتوث).	المميزات
160 وات	قوة الصوت
5 ميكروفون / 2 مساعد (تعديل مفتاح) / مدخل تلفاز / مخرج إشارة صوت / مخرج تسجيل / مدخل صوتي HDMI	مداخل الصوت
1 x ميكروفون 2 م.ف / 600 اوم مزود ب 48 فولت فانتوم بوار 4 x ميكروفون 2 م.ف / 600 اوم 2 x مساعد 200 م.ف / 10 ك.اوم (ميكروون 5 & 4) 1 x مدخل تلفاز (ا ر سي اي) 1 x مدخل صوت HDMI	مواصفات مداخل الصوت
مخرج إشارة الصوت : 300 م.ف / 470 اوم مخرج تسجيل الصوت : 1000 م.ف / 470 اوم	مواصفات مخرج الصوت
16 ~ 4 اوم 50 - 70 - 100 فولت	نظام التشغيل (مخرج الصوت)
50 هرتز - 16 ك هرتز	استجابة التردد
ميكروفون = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 66 ديسيل مدخل مساعد = 1 - 2 80 ديسيل مخرج تلفاز = 1 80 ديسيل	معدل نسبة الضجيج للإشارة
تضخيم (BASS) : 12 ديسيل عند 100 هرتز طبقة صوت العالي (TREBLE) : 12 ديسيل عند 10 ك. هرتز	تحكم وزنية الصوت
تيار متردد : 190 - 240 ف، 50 / 60 هرتز تيار مستمر : 12 فولت بطارية	التغذية الكهربائية
وزن الوحدة : 10.20 كغ - وزن الكرتون : 11.3 كغ أبعاد الوحدة : 100x350x490 مم أبعاد الكرتون : 175x465x540 مم التعبئة : 1 وحدة - الكرتون : 1 وحدة	وحدة التعبئة



More info at:

nedaksa.com

