DATASHEET



SSA-60S

أمبليفاير بقوة 60 وات, قناة واحدة

60 Watts Single-Channel Power Amplifier







TECHNICAL SPECIFICATIONS

البيانات الفنية

Model	SSA-60S		
Features	Bluetooth (25 M Distance) – USB - FM – TF card – Remote		
	Control – Mic Input (XLR/MONO 6.35mm) - Mobile APP		
	(Bluetooth) - Rack mounting bracket (U1 size)		
Rated Power (RMS)	60 Watts		
Inputs	1 X MIC 2mv/600Ω. with 48V Phantom power (switch) + Echo		
	1 HDMI Audio Input		
	1 X AUX (RCA) 300mv/10kΩ		
Line out	1 Line out (RCA)		
Output Mode switch	4 Ω / 100V Line		
Freq. Response	50Hz -16KHz		
Signal to noise	Microphone = 1 : 66dB		
ratio	Aux = 1-2:80dB		
Tone Control	BASS: 12dB AT 100Hz.		
	TREBLE: 12dB AT 10kHz.		
Power Supply	AC: 110-240V, 50/60 Hz.		
	DC: 24V 5A		
Packing Unit	Unit Weight: 2.35 Kg - Cartoon Weight: 3.30 Kg		
	Unit Dim.: 266x255x42 mm		
	Box Dim.: 320x320x11 mm		
	Packing: 1 Piece - Cartoon: 10 Units		

	SSA-60S	مودیل
بري - اف ام - ذاكرة TF - صدى	بلوتوث (مسافة 25 متر) ف	الميزات
مدخل ثلاثي / مونو 6.35 مم) -	- ريموت تحكم - مدخل مي	
ت في الركات.	تطبیق جوال (بلوتوث) - تح	
	60 وات	قوة الصوت
ب 48 فولت فانتوم باور+ صدى	1 میکروفون 2م.ف/600	مداخل الصوت
	1 مدخل صوت HDMI	
	1 مساعد × 300 م.ف / 0	
	خروج لاين (ار سي اي)	مخارج الصوت
	ب ت) 4 اوم أو 100 فولت.	نظام التشفيل (مخرج الصور
	50 هرتز - 16 ك هرتز	استجابة التردد
	ميكروفون = 1 : 66 ديسبا	معدل نسبة الضجيج
	مدخل مساعد = 1 - 2 : 30	للإشارة
1 ديسبل عند 100 هرتز	SS: تضخیم	تحكم وزنية الصوت
1 ديسبل عند 10 ك. هرتز	طبقة صوت العالي :LE	
، 60 هرتز	تيار متردد : 110 - 240 فو	التغذية الكهربائية
	تيار مستمر : 24 فولت 5 اه	
وزن الوحدة: 2.35 كغ - وزن الكرتون: 3.30 كغ		وحدة التعبئة
أبعاد الوحدة: 266x255x42 مم		
أبعاد الكرتون: 320x320x11 مم		
ت	التعبئة: 1 وحدة - الكرتون:	



