

SSD-120

أمبليفاير بقوة 120 وات (5 قنوات)

Power Amplifier 120W (5 Channels)



TECHNICAL PARAMETERS

البيانات الفنية

Model	SSD-120
Features	Bluetooth (25 M Distance) – USB – FM – TF card – Remote Control – 5 Channel Control
Related Power 120 Watts	Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5
5 Channel Control (24 W each)	24 W 24 W 24 W 24 W 24 W
Inputs	Possibility using the device as a single channel 120W completely 2 Microphone 6.35mm Inputs / 2 Microphone RCA Inputs / 2 AUX Inputs RCA / 1 Emergency RCA Input / 1 Line Output RCA / HDMI Inputs.
Priority	Microphone 1
Inputs Sensitivity & source impedance	2 X MIC 6.35mm and 2 X MIC RCA 2mv/600Ω. 2 X AUX 200mv/10KΩ 1 X EMC RCA 200mv/10KΩ 1 X HDMI Audio Input
Output Description	Line Output RCA : 1000mV / 470Ω
Loudspeaker Output	4~16 Ω (fixed impedance) 70-100 V (fixed voltage)
Freq. Response	50Hz ~ 16KHz (+1dB, -3dB)
Signal to noise ratio	2 Microphone And 3 inputs : 66dB Aux : 1 - 2 : 80dB
Tone Control	BASS = 12dB AT 100Hz. TREBLE = 12dB AT 10kHz.
Power Supply	AC : 190-240V, 50/60 Hz.
Packing Unit	Unit Weight: 10.9 Kg - Cartoon Weight: 12.4 Kg Unit Dim. : 100x340x490 mm Box Dim. : 170x415x540 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Unit

SSD-120	موديل
بلوتوث (مسافة 25 متر) فلاش ميموري - اف ام - ذاكرة TF - صدى - ريموت تحكم - 5 قنوات تحكم	الميزات
قناة 1 24 وات / قناة 2 24 وات / قناة 3 24 وات / قناة 4 24 وات / قناة 5 24 وات	قوة الصوت 120 وات مقسم على 5 قنوات بالتساوي (كل قناة 24 وات)
إمكانية اختيار استخدام الجهاز كقناة واحدة 120 وات بشكل كامل	مداخل الصوت
2 ميكروفون 6.35 مم / 2 ميكروفون مدخل RCA / 2 مساعد مدخل RCA / مدخل طوارئ RCA / مخرج إشارة صوت / مخرج تسجيل / مدخل صوتي HDMI	الأفضلية للميكروفون
الميكروفون رقم واحد	مواصفات مداخل الصوت
2 x ميكروفون 6.35 مم و 2 ميكروفون RCA م.ف / 600 أوم	
2 x مساعد 200 RCA م.ف / 10 ك.أوم	
1 x مدخل طوارئ 200 (ALARM) RCA م.ف / 10 ك.أوم	
1 x مدخل صوت HDMI	
مخرج إشارة الصوت RCA : 1000 م.ف / 470 أوم	مواصفات مخارج الصوت
4 ~ 16 أوم	نظام التشغيل (مخرج الصوت)
70 - 100 فولت	
50 هرتز - 16 ك هرتز	استجابة التردد
ميكروفون 1 - 2 بالإضافة لـ 3 مداخل 66 ديسبل	معدل نسبة الضجيج للإشارة
مدخل مساعد 1 - 2 : 80 ديسبل	
تضخيم (BASS) : 12 ديسبل عند 100 هرتز	تحكم وزنية الصوت
طبقة صوت العالي (TREBLE) : 12 ديسبل عند 10 ك. هرتز	
تيار متردد: 220 - 240 ف، 50 / 60 هرتز	التغذية الكهربائية
وزن الوحدة: 10.9 كغ - وزن الكرتون: 12.4 كغ	وحدة التعبئة
أبعاد الوحدة: 100x340x490 مم	
أبعاد الكرتون: 170x415x540 مم	
التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 1 وحدة	



More info at:

nedaest.com

