


TZA-2500

أمبليفاير بقوة 250 وات (قناتين)

Power Amplifier 250W (2 Channels)



TECHNICAL PARAMETERS

البيانات الفنية

Model	TZA-2500
Features	Bluetooth (25 M Distance) – USB – FM – TF card – Remote Control – All Mic Input (XLR/MONO 6.35mm)
Related Power 250 Watts divided into 2 channels	Zone – A 125 W Zone – B 125 W
Inputs	5 Microphone / 2 AUX Inputs (switch) / 1AV/1Line Output / 1 Rec Output / HDMI.
Priority	Microphone 1
Inputs Sensitivity & Source Impedance	1 X MIC 2mv/600Ω. with +48V Phantom power 4 X MIC 2mv/600Ω 2 X AUX 200mv/10KΩ 1 X AV RCA 200mv/10KΩ 1 X HDMI Audio Input
Output Description	Line Output : 300mV /470Ω Rec Output : 1000mV/470Ω
Loudspeaker Output	4~16 Ω (fixed impedance) 50 -70-100 V (fixed voltage)
Freq. Response	50Hz ~ 16Khz (+1dB, -3dB)
Signal to noise ratio	Microphone: 1- 2 - 3 - 4 - 5 66dB Aux : 1- 2 80dB AV : 1 80dB
Tone Control	BASS = 12dB AT 100Hz. TREBLE = 12dB AT 10kHz.
Power Supply	AC : 220-240V, 50/60 Hz. DC : 12V DC, 5A Battery
Packing Unit	Unit Weight: 14.5 Kg - Cartoon Weight: 16 Kg Unit Dim. : 100x340x490 mm Box Dim. : 170x415x540 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 1 Unit

موديل	TZA-2500
الميزات	بلوتوث (مسافة 25 متر) فلاش ميموري - اف ام - ذاكرة TF ريموت تحكم - جميع مداخل الميكروفون ثلاثية مونو 6.35 مم
قوة الصوت 250 وات مقسم على قناتين	قناة A 125 وات قناة B 125 وات
مداخل الصوت	5 ميكروفون / 2 مساعد (تعديل مفتاح) / مدخل تلفاز / مخرج إشارة صوت / مخرج تسجيل / مدخل صوتي HDMI
الأفضلية للميكروفون	الميكروفون رقم واحد
مواصفات مداخل الصوت	1 x ميكروفون 2 م.ف / 600 اوم مزود ب 48 فولت فانتوم بوار 4 x ميكروفون 2 م.ف / 600 اوم 2 x مساعد 200 م.ف / 10 ك.اوم 1 x مدخل تلفاز 1 x مدخل صوت HDMI
مواصفات مخارج الصوت	مخرج إشارة الصوت : 300 م.ف / 470 اوم مخرج تسجيل الصوت: 1000 م.ف / 470 اوم
نظام التشغيل (مخرج الصوت)	4 ~ 16 اوم 50 - 70 - 100 فولت
استجابة التردد	50 هرتز - 16 ك هرتز
معدل نسبة الصجيج للإشارة	ميكروفون = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 66 ديسبل مدخل مساعد = 1 - 2 80 ديسبل مخرج تلفاز = 1 80 ديسبل
تحكم وزنية الصوت	تضخيم BASS 12 ديسبل عند 100 هرتز طبقة صوت العالي TREBLE 12 ديسبل عند 10 ك. هرتز
التغذية الكهربائية	تيار متردد: 220 - 240 ف، 50 / 60 هرتز تيار مستمر: 12 فولت بطارية 5 أمبير
وحدة التعبئة	وزن الوحدة: 14.5 كغ - وزن الكرتون: 16 كغ أبعاد الوحدة: 100x340x490 مم أبعاد الكرتون: 170x415x540 مم التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 1 وحدة



More info at:

nedaest.com

