DATASHEET



NA-8008M

نظام إجتماعات ومؤتمرات سلكي

Wired Digital Conference System









FEATURES

- Inputs and Outputs: Jack 6.35mm USB RCA XLR
- The ability to connect 49 Delegate mics and 1 Chairman Mic.
- Only the chairman can give permission to speak.
- The ability to control the number of people speaking through programming, at one time (Max 5 People).
- Gooseneck microphone with super-cardioid capsule.
- High Quality Cable SSTP CAT 7.
- The microphone is equipped with built-in speakers in its base.

الميزات

- مداخل ومخارج: جك 6.35 مم XLR RCA USB
- امكانية توصيل 49 ميكروفون فرعي وواحد رئيسي.
- فقط الميكروفون الرئيسي يمكنه التحكم بإعطاء الفرصة لأي شخص يريد التكلم.
- إمكانيـة اتاحـة الفرصـة مـن خلال البرمجـة للتحـدث لعـدد مـن الاشـخاص فـي وقـت واحد بما لا يزيد عن 5 باستثناء الرئيسي.
 - الميكروفون المكتبي حساس (كوندنسر) جودة عالية.
 - كابلات عالية الجودة CAT 7.
 - سماعات مدمجة في قاعدة الميكروفونات.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Host Unit Model	NA-8008M
Chairman Mic Model	NA-8008C
Delegate Mic Model	NA-8008D
Microphone Type	Condenser Microphone
S/N Ratio	More than 65dB
Freq. Response (Mic)	100Hz-10KHz
Freq. Response (Host)	10Hz-20KHz
Power Supply	Input: AC 220-240V, 50/60 Hz

الفنىة	السانات ا
••	•••

ديل الجهاز NA-8008M
ديل الميكروفون الرئيسي
ديل الميكروفون الفرعي
ع الميكروفون كوندنسر
ىدل نسبة الحساسية للميكروفون أعلى من 65 ديسبل
تجابة التردد للميكروفون 100 هرتز - 10 ك هرتز
تجابة التردد للجهاز المضيف 10 هرتز - 20 ك هرتز
غ <mark>ذية الكهربائية</mark> تيار متناوب / 220 - 240 فولت 50 / 60 هرتز



