DATASHEET



NA-6WS

سماعة سقفية 5 بوصة بقوة 30 وات

In-Ceiling Speaker 5 Inch and 30 Watts





TECHNICAL PARAMETERS

البيانات الفنية

Model	NA-6WS	
Related Power	30 Watts	
Power Adapter (Operating	INPUT: AC 100-240V, 1.5A 50/60 Hz.	
Voltage)	OUTPUT: 12V DC 2000mA	
Working System	Receive the audio signal from the	
	transmitter device NDK-100	
Available Color	White	
Sensitivity	99 dB	
Freq. Response	90Hz -20KHz	
Woofer	5"	
Panel Diameter	200 mm	
Opening Diameter	175 mm	
Packing Unit Dimensions	255 × 220 × 85 mm	
Packing Unit	1 Piece	
Net Weight	1 Kg	
Packing Unit Weight	1.1 Kg	
One Cartoon	12 Units	

قوة الصوت 30 وات التغذية الكهربائية 21 فولت 20 مبتر علام التشغيل استقبال اشارة صوت من جهاز المرسل نظام التشغيل استقبال اشارة صوت من جهاز المرسل الالوان أبيض الحساسية 99 ديسبل المتجابة التردد 09 مرتز - 20 ك مرتز قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر المتحة السقفية 751 مم أبعاد وحدة التمبئة 1 مماعة وحدة التعبئة 1 سماعة الوزن الصافي 1 كغ	مودیل	NA-6WS	
التشغيل التشغيل استقبال اشارة صوت من جهاز المرسل الكوان أبيض الكوان أبيض الكوان أبيض الكوان أبيض الكوان أبيض الكوان أبيض 12 وو ديسبل وو ديسبل المتجابة التردد 09 هرتز - 20 ك هرتز قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر السطح الخارجي 200 مم قطر المتحة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التعبئة 255 × 220 × 85 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	قوة الصوت	30 وات	
نظام التشغيل استقبال اشارة صوت من جهاز المرسل NDK-100 الالوان أبيض الحساسية 99 ديسبل استجابة التردد 00 هرتز - 20 ك هرتز قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر الفتحة السقفية 751 مم أبعاد وحدة التعبئة 252 × 220 × 28 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	التغذية الكهربائية	240 - 240 فولت 50~60 هرتز	
NDK-100 الالوان أبيض الحساسية 99 ديسبل استجابة التردد 00 مرتز - 20 ك مرتز قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر الفتحة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التمبئة 252 × 220 × 28 مم وحدة التمبئة 1 سماعة		12 فولت 2 امبير	
الالوان أبيض وو ديسبل وو ديسبل وو ديسبل وو ديسبل وو ديسبل وو ديسبل استجابة التردد ووفر) 5 بوصة قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر الشحة السقفية 175 مم قطر الفتحة السقفية 255 × 220 × 85 مم وحدة التمبئة 1 سماعة	نظام التشغيل	استقبال اشارة صوت من جهاز المرسل	
الحساسية 99 ديسبل استجابة التردد 00 هرتز - 20 ك هرتز قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة قطر السطح الخارجي 200 مم قطر الفتحة السقفية 751 مم أبعاد وحدة التعبئة 252 × 220 × 28 مم وحدة التعبئة 1 سماعة		NDK-100	
استجابة التردد 90 هرتز - 20 ك هرتز الستجابة التردد 90 هرتز - 20 ك هرتز السماعة (ووفر) 5 بوصة 5 مم قطر السطح الخارجي 200 مم قطر الفتحة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التعبئة 255 × 220 × 85 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	الالوان	أبيض	
قياس السماعة (ووفر) 5 بوصة 5 مطر السطح الخارجي 200 مم قطر الفتحة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التمبئة 255 × 220 × 85 مم وحدة التمبئة 1 سماعة	الحساسية	99 دیسبل	
قطر السطح الخارجي 200 مم قطر السخادة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التعبئة 255 × 220 × 28 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	استجابة التردد	90 هرتز - 20 ك هرتز	
قطر الفتحة السقفية 175 مم أبعاد وحدة التمبئة 255 × 220 × 85 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	قياس السماعة (ووفر)	5 بوصة	
أبعاد وحدة التعبئة 255 × 250 × 85 مم وحدة التعبئة 1 سماعة	قطر السطح الخارجي	200 مم	
وحدة التعبئة 1 سماعة	قطر الفتحة السقفية	175 مم	
	أبعاد وحدة التعبئة	85 × 220 × 255 مم	
الوزن الصافي 1 كغ	وحدة التعبئة	1 سماعة	
	الوزن الصافي	1 كغ	
وزن وحدة التعبئة 1.1 كغ	وزن وحدة التعبئة	1.1 كغ	
تعبئة واحد كرتون 12 وحدة	تعبئة واحد كرتون	12 وحدة	



