DATASHEET



NDK-100

جهاز إرسال لا سلكي يعمل بإشارة راديو (خاص بالسماعات NA-6WS)

Radio Transmitter/ Boadcasting System (For NA-6WS Speakers)







TECHNICAL SPECIFICATIONS

| NDK-100 | |
|--|--|
| 20Hz -20KHz | |
| 50 Meters | |
| <0.2% | |
| ≥85 dB | |
| Unlimited (within the transmitter range) | |
| AUX - USB - Bluetooth - RCA - | |
| Remote control | |
| DC-12V / 1500mA | |
| Unit Weight: 2.0 Kg | |
| Unit Dim.: 430x285x100 mm | |
| Box Dim.: 590x490x430 mm | |
| Packing: 3 Pieces - Cartoon: 10 Units | |
| | |

البيانات الفنية

| NDK-100 | مودیل |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 20 هرتز – 20 ك هرتز | إستجابة التردد للقناة |
| 50 متر | التغطية المقدرة |
| % 0.2 > | التشويش التوافقي |
| ≥ 85 دىسىبل | الإشارة إلى التشويش |
| لا نهائي داخل مدى التفطية | عدد السماعات الأقصى |
| مدخل مساعد - يو إس بي - بلوتوث - | المميزات |
| مدخل میکروفون - جهاز تحکم عن بعد | |
| تيار مستمر - 12فولت/1500ميلي أمبير | التغذية الكهربائية |
| الوزن الصافي: 2.0 كغ | وحدة التعبئة |
| أبعاد الوحدة: 100x285x430 مم | |
| أبعاد الكرتون: 430x490x590 مم | |
| التعبئة: 3 وحدة - الكرتون: 10 وحدات | |



