

NA-535

ميكروفون سلكي كوندنسر احترافي

Wired Professional Condenser Microphone

البيانات الفنية

NA-535	موديل
كوندنسر	نوع الميكروفون
46 ± 2 ديسبل مقاومة 2.2 ك اوم حساسية الكهرباء	الحساسية
123 ديسبل	أعلى مستوى للصوت
اعلى من 66 ديسبل	نسبة الإشارة-تشويش
40 هرتز - 18 ك هرتز	استجابة التردد
0.5 م امبير	استهلاك الطاقة
شكل قلبي 0 ~ 180 درجة . 1 ك هرتز ≥ 12 ديسبل	الخط البياني لحساسية الاخذة
1.0 فولت ~ 10 فولت	الطاقة الكهربائية للتشغيل
وزن الوحدة: 0.255 كغ - وزن الكرتون: 0.805 كغ أبعاد الوحدة: 290×130×75 مم التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 20 وحدة	وحدة التعبئة

TECHNICAL PARAMETERS

Model	NA-535
Type	Condenser microphone
Sensitivity	46±2dB RL=2.2KΩ Vs=1.5
Max. Sound Pressure Level	123dB (SPL)
S/N Ratio	More than 66dB
Freq. Response	40Hz-18KHz
Current Consumption	Max .0.5mA
Directivity	Cardioid (0°~180°, @1KHZ≥12dB)
Operation Voltage Range	1.0V-10V
Packing Unit	Unit Weight: 0.255 Kg - Cartoon: 0.805 Kg Unit Dim.: 75×130×290 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 20 Units



المزيد من المعلومات على:

nedaest.com

