DATASHEET




NA-60A

نظام انتركوم ميكروفون عالي الجودة للتواصل مع العملاء من خلال فاصل او حاجز زجاجي

Desktop Window Intercom System Communicate with Customers Through Separative or Glass Barrier





TECHNICAL PARAMETERS

Model Туре Desktop Window Intercom system Sensitivity 52 dB±2 Freq. Response 20Hz-16KHz **Power Supply** Input: AC 220 50/60 Hz (By Adapter) **Output Power** 2W +2w 300Hz-20KHz 12V DC **Packing Unit** Unit Weight: 1.150 Kg Unit Dim.: 90×155×225 mm Packing: 1 Piece - Cartoon: 20 Units

البيانات الفنية

NA-60A	موديل
مكتبي نظام انتر كوم نافذة (شباك)	نوع الميكروفون
2 ± 52 دىسېل	الحساسية
20 هرتز- 16 ك هرتز	استجابة التردد
تيار متناوب / 220 فولت 50 / 60 هرتز	التغذية الكهربائية
	(بواسطة محول)
تيار مستمر 12 فولت 2 وات	الطاقة الخارجة
وزن الوحدة: 1.150 كغ	وحدة التعبئة
أبعاد الوحدة: 90×155×225 مم	
التعبئة: 1 وحدة - الكرتون: 20 وحدة	



